



**25
GPM**

101149H

1.0 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

**Pompe jusqu'à 7475 LPH
Refoulement maximal
de 61,0 mètres**

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V
7 ÉTAGES**

CAPACITÉ DE LA POMPE

| | TÊTE | LPH | GPH US |
|------|-------|------|--------|
| 200' | 61,0m | 1210 | 320 |
| 180' | 55,0m | 3030 | 800 |
| 160' | 49,0m | 4805 | 1270 |
| 140' | 43,0m | 5810 | 1535 |
| 120' | 36,5m | 6795 | 1795 |
| 100' | 30,5m | 7475 | 1975 |

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

| Interrupteur à pression réglé à : | Profondeur : |
|-----------------------------------|--------------|
| 20/40 LBS/PO ² | 55' - 73' |
| 30/50 LBS/PO ² | 32' - 50' |



- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

