

101154H

1.5 cv

**POMPE SUBMERSIBLE  
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 1685 LPH  
Refoulement maximal  
de 183,0 mètres



**3 FILS + MISE À TERRE / 230V  
26 ÉTAGES**

**5  
GPM**

**CAPACITÉ DE LA POMPE**

TÊTE	LPH	GPH US
600' 183,0m	985	260
550' 167,5m	1100	290
500' 152,5m	1210	320
450' 137,0m	1325	350
400' 122,0m	1400	370
350' 106,0m	1495	395
325' 99,0m	1550	410
300' 91,0m	1590	420
275' 84,0m	1630	430
250' 76,0m	1685	445

Pertes dues à la friction non incluses

**Plage d'efficacité**

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO <sup>2</sup>	300' - 536'
30/50 LBS/PO <sup>2</sup>	277' - 513'



- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.**

**Boîte de contrôle incluse.**



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

[www.burcam.com](http://www.burcam.com)

