

105105H

3/4 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 1780 LPH
Refoulement maximal
de 122,0 mètres

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V
18 ÉTAGES**

**5
GPM**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH	US
400'	122,0m	510	135
350'	106,5m	760	200
325'	99,0m	910	240
300'	91,0m	1020	270
275'	84,0m	1175	310
250'	76,0m	1290	340
225'	68,5m	1400	370
200'	61,0m	1515	400
180'	55,0m	1590	420
160'	49,0m	1645	435
140'	43,0m	1705	450
120'	36,5m	1740	460
100'	30,5m	1780	470

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	153' - 201'
30/50 LBS/PO ²	130' - 178'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Ensemble sub-pack.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

