

105114H

1/2 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 2045 LPH
Refoulement maximal
de 91,0 mètres

**3 FILS + MISE À TERRE / 115V
10 ÉTAGES**



**7
GPM**



CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US	
300'	91,0m	490	130
275'	84,0m	795	210
250'	76,0m	1040	275
225'	68,5m	1250	330
200'	61,0m	1460	385
180'	55,0m	1590	420
160'	49,0m	1705	450
140'	43,0m	1800	475
120'	36,5m	1910	505
100'	30,5m	2005	530
80'	24,5m	2045	540

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	32' - 124'
30/50 LBS/PO ²	9' - 101'

- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Boîte de contrôle incluse.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

