



**10  
GPM**



105133H

**1/2 CV**

**POMPE SUBMERSIBLE  
POUR Puits PROFOND**

**Pompe jusqu'à 3180 LPH  
Refoulement maximal  
de 76,0 mètres**

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V  
6 ÉTAGES**

**CAPACITÉ DE LA POMPE**

TÊTE	LPH	GPH US
250'	76,0m	380
225'	68,5m	985
200'	61,0m	1325
180'	55,0m	1590
160'	49,0m	1855
140'	43,0m	2160
120'	36,5m	2460
100'	30,5m	2690
80'	24,5m	2955
60'	18,5m	3180

Pertes dues à la friction non incluses

**Plage d'efficacité**

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO <sup>2</sup>	27' - 81'
30/50 LBS/PO <sup>2</sup>	5' - 58'

- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4'' et plus de diamètre.**



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

[www.burcam.com](http://www.burcam.com)

