

105154H

1.5 cv

**POMPE SUBMERSIBLE  
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 1855 LPH  
Refoulement maximal  
de 183,0 mètres

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V  
30 ÉTAGES**



**5  
GPM**



**CAPACITÉ DE LA POMPE**

TÊTE	LPH	GPH US
600'	183,0m	850
550'	167,5m	1250
500'	152,5m	1270
450'	137,0m	1400
400'	122,0m	1475
350'	106,0m	1550
325'	99,0m	1630
300'	91,0m	1665
275'	84,0m	1705
250'	76,0m	1740
225'	68,5m	1780
200'	61,0m	1815
180'	55,0m	1855

Pertes dues à la friction non incluses

**Plage d'efficacité**

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO <sup>2</sup>	326' - 509'
30/50 LBS/PO <sup>2</sup>	303' - 486'

- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.**

**Boîte de contrôle incluse.**



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

[www.burcam.com](http://www.burcam.com)

