



25 GPM 105176H

3.0 cv

POMPE SUBMERSIBLE POUR PUITS PROFOND

Pompe jusqu'à 7950 LPH Refoulement maximal de 91,0 mètres

3 FILS + MISE À TERRE / 230V 22 ÉTAGES

CAPACITÉ DE LA POMPE			
TÊTE		LPH	GPH US
300'	91,0m	4090	1080
275'	84,0m	4600	1215
250'	76,0m	5110	1350
225'	68,5m	5620	1485
200'	61,0m	6135	1620
180'	55,0m	6435	1700
160'	49,0m	6755	1785
140'	43,0m	7080	1870
120'	36,5m	7400	1955
100'	30,5m	7685	2030
80'	24,5m	7800	2060
60'	18,5m	7875	2080
40'	12,0m	7950	2100
Pertes dues à la friction non incluses			

Fabriquée en acier inoxydable
304 non corrosif

BURCAM

- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Boîte de contrôle incluse.



