

105203H

1/2 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 3180 LPH
Refoulement maximal
de 76,0 mètres

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V
6 ÉTAGES**

**10
GPM**



CAPACITÉ DE LA POMPE

	TÊTE	LPH	GPH US
250'	76,0m	380	100
225'	68,5m	985	260
200'	61,0m	1325	350
180'	55,0m	1590	420
160'	49,0m	1855	490
140'	43,0m	2160	570
120'	36,5m	2460	650
100'	30,5m	2690	710
80'	24,5m	2955	780
60'	18,5m	3180	840

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	27' - 81'
30/50 LBS/PO ²	5' - 58'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4'' et plus de diamètre.

Ensemble sub-pack.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

