

105207H

3/4 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 3465 LPH
Refoulement maximal
de 84,0 mètres

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V
8 ÉTAGES**

**10
GPM**



CAPACITÉ DE LA POMPE

	TÊTE	LPH	GPH US
275'	84,0m	1270	335
250'	76,0m	1685	445
225'	68,5m	2080	550
200'	61,0m	2425	640
180'	55,0m	2650	700
160'	49,0m	2860	755
140'	43,0m	3065	810
120'	36,5m	3255	860
100'	30,5m	3405	900
80'	24,5m	3445	910
60'	18,5m	3465	915

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	98' - 157'
30/50 LBS/PO ²	75' - 134'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Ensemble sub-pack.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

