

105313STH

1.0 CV

**POMPE SUBMERSIBLE  
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 3180 LPH  
Refoulement maximal  
de 122,0 mètres

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V  
11 ÉTAGES**



**10  
GPM**

**CAPACITÉ DE LA POMPE**

TÊTE	LPH	GPH US
400' 122,0m	1210	320
350' 106,0m	1550	410
325' 99,0m	1855	490
300' 91,0m	2080	550
275' 84,0m	2290	605
250' 76,0m	2500	660
225' 68,5m	2690	710
200' 61,0m	2860	755
180' 55,0m	2990	790
160' 49,0m	3085	815
140' 43,0m	3180	840

Pertes dues à la friction non incluses

**Plage d'efficacité**

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO <sup>2</sup>	125' - 217'
30/50 LBS/PO <sup>2</sup>	102' - 194'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Aspiration et refoulement en polypropylène non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.**

**Boîte de contrôle incluse.**



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

[www.burcam.com](http://www.burcam.com)

