



**10
GPM**



105336STH

1.5 cv

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

**Pompe jusqu'à 3330 LPH
Refoulement maximal
de 152,5 mètres**

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V
17 ÉTAGES**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
500' 152,5m	1590	420
450' 137,0m	1950	515
400' 122,0m	2270	600
350' 106,0m	2480	655
325' 99,0m	2610	690
300' 91,0m	2745	725
275' 84,0m	2875	760
250' 76,0m	3010	795
225' 68,5m	3125	825
200' 61,0m	3200	845
180' 55,0m	3255	860
160' 49,0m	3330	880

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	200' - 390'
30/50 LBS/PO ²	177' - 367'

- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Aspiration et refoulement en polypropylène non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison,
le chalet et la ferme pour
une installation dans un puits
profond de 4'' et plus de diamètre.**



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

