



**10
GPM**



105337STH

1/2 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

**Pompe jusqu'à 3370 LPH
Refoulement maximal
de 68,5 mètres**

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V
6 ÉTAGES**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
225' 68,5m	1135	300
200' 61,0m	1705	450
180' 55,0m	2100	555
160' 49,0m	2425	640
140' 43,0m	2610	690
120' 36,5m	2915	770
100' 30,5m	3180	840
80' 24,5m	3370	890

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	70' - 118'
30/50 LBS/PO ²	47' - 97'

- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Aspiration et refoulement en polypropylène non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison,
le chalet et la ferme pour
une installation dans un puits
profond de 4" et plus de diamètre.**



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

