

105352STH

3/4 CV

**POMPE SUBMERSIBLE  
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 3370 LPH  
Refoulement maximal  
de 84,0 mètres

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V  
8 ÉTAGES**

**10  
GPM**

**CAPACITÉ DE LA POMPE**

	TÊTE	LPH	GPH US
275'	84,0m	1515	400
250'	76,0m	2005	530
225'	68,5m	2310	610
200'	61,0m	2535	670
180'	55,0m	2725	720
160'	49,0m	2875	760
140'	43,0m	3030	800
120'	36,5m	3140	830
100'	30,5m	3275	865
80'	24,5m	3370	890

Pertes dues à la friction non incluses

**Plage d'efficacité**

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO <sup>2</sup>	92' - 173'
30/50 LBS/PO <sup>2</sup>	69' - 150'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Aspiration et refoulement en polypropylène non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

**Recommandée pour la maison,  
le chalet et la ferme pour  
une installation dans un puits  
profond de 4" et plus de diamètre.**

**Ensemble sub-pack.**



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

