

105561STH

1/2 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 3370 LPH
Refoulement maximal
de 68,5 mètres

**10
GPM**

**2 FILS + MISE À TERRE / 230V
6 ÉTAGES**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
225'	68,5m	1135
200'	61,0m	1705
180'	55,0m	2100
160'	49,0m	2425
140'	43,0m	2610
120'	36,5m	2915
100'	30,5m	3180
80'	24,5m	3370

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	70' - 118'
30/50 LBS/PO ²	47' - 97'



- Fabriquée en acier inoxydable 304 non corrosif
- Aspiration et refoulement en polypropylène non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en Noryl usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Boîtier et arbre de moteur en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Ensemble sub-pack.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

