BURCAM
Pompes de qualité depuis 1978

506721P

3/4 CV

POMPE À JET CONVERTIBLE EN NORYL

	Puits de surface	Puits profond
Pompe jusqu'à :	3025 LPH	2550 LPH
Aspiration verticale maximale :	7,5 mètres	24,5 mètres

Boîtier de pompe et éjecteur en Noryl pour prévenir la contamination par la corrosion.

BUVEZ DE L'EAU PROPRE

CAPACITÉ DE LA POMPE

ÉLÉVATION		LPH	US GPH
Opération de puits profond			
80'	24,5m	475	125
70'	21,0m	750	200
30'	9,0m	2550	675
Opération de puits de surface			
25'	7,5m	1135	300
5'	1,5m	3025	800

Pertes dues à la friction non incluses

- **Aspiration de 1 1/4"**
- **Décharge de 1"**

2 Ans de GARANTIE

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme

DESCRIPTION

- Boîtier de pompe en Noryl.
- Moteur 115/230V (9.0/4.5A), fermé et refroidi par un ventilateur.
- Arbre du moteur en acier inoxydable, sur roulements à billes.
- Condensateur à fonction continue.
- Sceau mécanique en acier inoxydable.

FONCTIONNEMENT

- En conjonction avec un réservoir sous pression, l'interrupteur à pression démarre la pompe lorsque la pression baisse sous 30lbs/po² et arrête celle-ci lorsque la pression atteint 50lbs/po².

Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE
www.burcam.com