

506727P

3/4 cv

**SYSTÈME DE POMPE À JET  
CONVERTIBLE EN NORYL**



	Puits de surface	Puits profond
Pompe jusqu'à :	3025 LPH	2550 LPH
Aspiration verticale maximale :	7,5 mètres	24,5 mètres



**CAPACITÉ DE LA POMPE**

ÉLÉVATION	LPH	US GPH
Opération de puits profond		
80' 24,5m	475	125
70' 21,0m	750	200
30' 9,0m	2550	675
Opération de puits de surface		
25' 7,5m	1135	300
5' 1,5m	3025	800

Pertes dues à la friction non incluses

- Aspiration de 1 1/4"
- Décharge de 1"



**Recommandée pour**  
la maison, le chalet  
et la ferme

- Moteur 115/230V, 60Hz, fermé et refroidi par un ventilateur. Arbre du moteur en acier inoxydable sur roulements à billes avec protection thermique et de surcharge automatique et condensateur à fonction continue
- Sceau mécanique en acier inoxydable
- Boîtier de grande capacité facile à amorcer

**Boîtier de pompe et éjecteur en Noryl pour prévenir la contamination par la corrosion.**

- Réservoir à air captif en acier de 25L
- Aucun contact de l'eau avec air
- Aucun contact de l'eau avec le réservoir



Approvisionnement d'eau  
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

